

BC minőség

Göcsök:

1. Megnőtt göcs tetszőleges számban előfordulhat, maximum nagysága a profildeszka szélességének fele.
2. Laza es kieső göcsök kizárva, ezek bütüdülettel javítandók.
3. Benőtt fekete göcsök lehetnek.
4. Kitört élgöcs engedélyezett.

Gyantatáska:

1. Gyantatáska engedélyezett, kivétel az egészen nagyok.

Repedéss:

1. Nem keresztülmenő repedés, amennyiben az összebenyomást nem befolyásolja engedélyezett.
2. Keresztülmenő végrepedés, maximum 30 cm-es lehet.

Kéregbenöves:

1. Kéregbenövés engedélyezett.

Bél:

1. Bél a látszó oldalon engedélyezett.

Hajlottság, görbülés:

1. Csavarodást, görbülést toleráljuk, amennyiben egy szakszerű terítés szavatolt.

Nyomottság:

1. Nyomottságból eredő asszimmetrikus rostfutás engedélyezett.

Gomba,-rovarkárosítás:

1. Gomba,- es rovarkárosítás kizárva, de előforduló kemény vöröskorhadás tolerált.

Elszineződés:

1. Kék es a vörös elszineződés tolerált.

C minőség:

Göcsök:

1. Göcsök száma határozatlan.
2. Kieső göcsök engedélyezettek.
3. Fekete göcsök engedélyezettek.
4. Kitört élgöcs engedélyezett.

Gyantatáska:

1. Gyantatáska engedélyezett.

Repedes:

1. Repedések engedélyezettek.

Kéregbenövés:

1. Kéregbenövés engedélyezett.

Bél:

1. Bél engedélyezett.

Hajlottság, görbülés:

1. Hajlottság, görbülés engedélyezett.

Nyomottság:

1. Nyomottságból eredő asszimmetrikus rostfutás engedélyezett.

Gomba,-rovarkárosítás:

1. Gomba,-es rovarkárosítás engedélyezett, kivétel az erős féregrágas.

Elszineződés:

1. Kék és a vörös elszineződés engedélyezett.

VEH A minőség:

Göcsök:

1. Megnőtt, szilárd, egészséges göcsök tetszőleges számban, maximális méretük a deszkaszélesség 1/4-ét érhetik el.
2. Benőtt göcsök maximum 15 mm-es átmérőig.
3. Fekete tügöcsök maximum 5 mm-es átmérőig. (csoportokban is)
4. Laza és kieső göcsök nem engedélyezettek, de az áru 15 %-ban egy a profildeszka anyagával azonos bütüdűvel dűbelezhetők. Folyóméterenként egy végfadűbel engedélyezett, melynek eloszlása a deszkában tetszőleges.

Hibásan megmunkált helyek:

1. Engedélyezett az áru 15 %-nal, amíg 2 profildeszka fedését nem befolyásolja.
2. Az élgöcsök kirepedéseinek nagysága összehasonlítható egy 10 mm átmérőjű göccsel.

Nyomottság:

1. Az áru 15 %-ában engedélyezett, amennyiben az összképet nem befolyásolja.

Torzítás:

1. Csavarodás, görbülés megengedett, amennyiben meg a szakszerű terítés szavatolt.

Gyantataska:

1. Az áru 15%-ban, maximális nagysága 0,5cmx0,5cm vagy mm²ben megfelelően.
2. Szamuk egy folyométerben maximum egy, a profildeszka hosszában eloszlása tetszőleges.
3. 0,2cmx0,2cm-es nagyság alatt a gyantataskákat figyelmen kívül hagyjuk.

Repedések:

1. Az áru 15 %-ban a nem keresztül menő felületi repedés engedélyezett a látszó oldalon (hajszalrepedés).

2. Keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb 30 mm-nél.
3. Az áru 20 %-nál a keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb, mint a profildeszka szélessége.
4. Gyűrűs leválás (repedés) nem engedélyezett.

Bél:

1. Az áru 15 %-ánál, a látszó felületen a deszkahosszúság 15 %-a, és maximum 4 mm szélesség.

Elszineződés:

1. Elszineződés a nem látszó oldalon engedélyezett.
2. Elszineződés a látszó oldalon nem engedélyezett.

Gombakárosítás:

1. Nem engedélyezett, kivétel elszineződés.

Rovarkárosítás:

1. Nem engedélyezett.

Fagömbösség:

1. Engedélyezett a hátoldalon, ha ettől a nütöt és a fédert nem érinti.

Kéregbenövés:

1. Az áru 15 %-ánál engedélyezett, a maximális átmérő 15 mm, vagy ennek megfelelően mm²-ben.

VEH B minőség:

Göcsök:

1. Szilárdan ,részben benőtt göcsök, kéreggel körülvelt göcsök, szárnyas göcsök, „halott“ göcsök (nem benőtt) engedélyezettek.
2. Nagyságuk a deszkaszélesség maximum 10 %-a, plussz 50 mm.
3. Laza es kieső göcsök nem engedélyezettek, ezeket a profildeszka anyagával azonos végfadűbellel szabad kijavítani.

Hibásan megmunkált helyek:

1. Kirepedés nagysága, maximum a göcsfelület 40 %-a.

Nyomottság:

1. *Asszimetrikus rostfutás engedélyezett.*

Torzítás:

1. Csavarodás, gorbülés megengedett, amennyiben még a szakszerű terítés szavatolt.

Gyantatáska:

1. Engedélyezett maximum 1x10cm-es nagyság, vagy mm²-ben megfelelően.
2. Számuk egy folyóméterben maximum három, a profildeszka hosszában eloszlása tetszőleges.
3. 0,3cmx0,3cm-es nagyság alatt a gyantatáskakat figyelmen kívül hagyjuk.

Repedések:

1. A nem keresztül menő felületi repedés a látszó oldalon engedélyezett.
2. A keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb, mint a profildeszka 1,5-szeres szélessége.
3. Gyűrűs leválás (repedés) nem engedélyezett.

Bél:

1. Engedélyezett.

Elszineződés:

1. Csekély elszineződés a látszó oldalon. (pl.: vörös, kék helyek)
2. Elszineződés a nem látszó oldalon engedélyezett.

Gombakárosítás:

1. Engedélyezett a kemény vöröskorhadás, kivétel a kiterjedt elszineződés.
2. Más gombakárosítás nem engedélyezett, kivétel az elszineződés.

Rovarkárosítás:

1. Nem engedélyezett.

Fagömbösség:

1. Engedélyezett a hátoldalon, ha ettől a nút es a féder a hossz 3/4-én nem érinti.

Kéregbenövés:

1. Engedélyezett a göcs nagyságában, vagy mm²-ben megfelelően.